



«ГАЗСТРОЙМАШИНА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Россия, 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7а
Тел.: +7 (812) 444-60-63, Факс: +7 (812) 444-60-62
E-mail: gazmashina@peterlink.ru
www.gazmashina.narod.ru

ЦЕНТРАТОРЫ ЗВЕННЫЕ НАРУЖНЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ ЦЗН-Г

Центраторы звенные наружные гидрофицированные ЦЗН-Г предназначены для центрирования торцов труб, катушек, а также технологических и соединительных элементов в составе трубопровода под сварку. Диаметры центрируемых труб - от 720 до 1420 мм при температуре окружающего воздуха в условиях эксплуатации от - 40 до + 40 градусов С.



Отличительные особенности центратора ЦЗН-Г:

- Данное изделие является модификацией центратора звенного наружного ЦЗН, но в отличие от него уменьшает необходимые физические усилия рабочих, что существенно облегчает их труд и повышает производительность при центровке труб;
- Особенность конструкции позволяет существенно уменьшить массу изделия по сравнению с прочими моделями центраторов с гидродомкратом (ЦНГ);
- Простота установки центратора на трубу.

Маркировка центратора	Диаметр центрируемых труб, мм	Масса, кг	Усилие на рукоятке, кг	Срок отгрузки
ЦЗН631-Г	630	39,0	40	От 3 до 14 дней после 100 % предоплаты
ЦЗН721-Г	720	43,0	40	
ЦЗН821-Г	820	47,0	40	
ЦЗН1021-Г	1020	53,0	40	
ЦЗН1067-Г	1067	56,0	40	
ЦЗН1221-Г	1220	59,0	40	
ЦЗН1421-Г	1420	67,0	40	

!!! Вниманию заказчиков !!!

Предлагаем центраторы звенные наружные гидрофицированные ЦЗН-Г для труб диаметром 1067 мм (42").

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ – К ВАШИМ УСЛУГАМ